

CẢM BIẾN KHÔNG DÂY SIÊU ÂM ĐO MỨC THÙNG RÁC

daviteq

SKU: WS433-ULA

WIRELESS ULTRASONIC LEVEL SENSOR FOR TRASH BIN WS433-ULA



WS433-ULA là cảm biến không dây Sub-GHz dùng công nghệ sóng siêu âm để đo mức thùng rác. Với công nghệ xử lý tín hiệu số tiên tiến, cảm biến có thể loại trừ được các trường hợp sóng siêu âm phản xạ ngoài ý muốn. Cảm biến có thể dùng được cho các thùng rác có nắp đóng mở mà giá trị đo không bị ảnh hưởng trong quá trình đóng mở nắp. Cảm biến được thiết kế kín nước IP68, có thể dùng cho trong nhà lẫn ngoài trời. Với thiết kế thông minh, cảm biến có thể hoạt động hơn 5 năm chỉ với 2 viên pin AA. Cảm biến sẽ kết nối về bộ thu Sub-GHz ở khoảng cách lên đến 400-500m ở môi trường thông thoáng.

Cảm biến WS433-ULA được sử dụng để theo dõi mức rác trong thùng chứa rác ở toà nhà Văn phòng, Bệnh viện, Trường học, Nhà máy... và cho cả các thùng rác công cộng của Thành phố thông minh.

WS433-ULA-H1.JPG

- ✓ **ĐỘ TIN CẬY VÀ ỔN ĐỊNH CAO**
Kỹ thuật xử lý tín hiệu số tiên tiến giúp cảm biến cho ra tín hiệu ổn định và tin cậy
- ✓ **KẾT NỐI KHÔNG DÂY ỔN ĐỊNH**
Công nghệ không dây Sub-GHz của Texas Instrument đem đến độ tin cậy cao cho các ứng dụng công nghiệp
- ✓ **THỜI LƯỢNG PIN HƠN 5 NĂM**
Với thiết kế thông minh, cảm biến hoạt động 5 năm chỉ với 2 pin AA
- ✓ **DÙNG CHO TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI**
Với thiết kế IP68 và chất liệu Poly-carbonate, cảm biến có thể sử dụng được ngoài trời

LEVEL SENSOR INSTALLED IN THE TRASH BIN



WS433-ULA-H2.JPG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ

Số 11, Đường 2G, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam.

+84.28.6268.2523 / 6268.2524

info@daviteq.com

www.daviteq.com

05-2022 | Mã tài liệu: WS433-ULA-DS-VN-10

1/4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẢM BIẾN	
Công nghệ đo	Siêu âm kép
Dây đo	30 .. 4500 mm
Độ phân giải & Độ chính xác	1.0mm, +/- 10 mm
Tốc độ lấy mẫu và truyền	Cấu hình được từ 30s đến 3600s
Nhiệt độ làm việc	-15 .. + 60 oC
Độ ẩm làm việc	0 .. 95% RH, không ngưng tụ
BỘ PHÁT KHÔNG DÂY	
Tốc độ truyền data không dây	Tối đa 50kbps
Khoảng cách truyền, LOS	1000m
Anten	Anten trong
Pin	02 x AA 1.5VDC, thời gian hoạt động lên đến 5 năm (tùy theo cấu hình)
Dây tần	433Mhz, Công nghệ Sub-GHz của Texas Instrument, Mỹ
Tương thích tiêu chuẩn RF trên Thế giới	ETSI EN 300 220, EN 303 204 (Europe) FCC CFR47 Part15 (US), ARIB STD-T108 (Japan)
Chứng nhận hợp quy Việt Nam	QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT (DAVITEQ B00122019)
Chuẩn bảo mật	AES-128
Nhiệt độ làm việc bo mạch điện tử	-40oC...+60oC (đã lắp pin AA L91 Energizer)
Vỏ	nhựa Poly-carbonate cao cấp, cấp bảo vệ IP68
Phương pháp lắp đặt	Lắp đặt trực tiếp trên bề mặt phẳng
Kích thước sản phẩm	154x68x43mm
Trọng lượng tịnh	< 200 grams (chưa bao gồm pin)

LEVEL SENSOR INSTALLED IN THE TRASH BIN




WS433-ULA-H3.JPG

CONNECT WIRELESS SENSORS TO any PLC or HMI



WS433-ULA-H4.JPG

CONNECT WIRELESS SENSORS TO any SCADA or IoT Platform




WS433-ULA-H5.JPG

CONNECT WIRELESS SENSORS TO GLOBIOTS Platform



WS433-ULA-H6.JPG

DIMENSION DRAWINGS OF WIRELESS SENSOR (Unit: mm)



WS433-ULA-H7.JPG

RECOMMENDED BATTERIES FOR WIRELESS SENSOR WS433

E91 AA Alkaline battery



-18 .. + 60 oC working temperature
10-year shelf life
3000 mAH Capacity
Price: 1X

L91 AA Lithium battery



-40 .. + 60 oC working temperature
20-year shelf life
3500 mAH Capacity
Price: 3.5X

WS433-ULA-H8.JPG

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

WS433-ULA-01	Cảm biến không dây siêu âm đo mức thùng rác, dây đo 30-4500mm, pin AA, IP68
--------------	---